

Автопоезд трубоплетевозный предназначен для транспортировки труб диаметром от 530 до 1420 мм, длиной до 36 м по всем видам дорог и местности.

Шасси	55571-60	55571-70	55571-72
Масса груза, приходящаяся на коник тягача, кг	10 000/12 400*		
Масса перевозимого груза, кг	21 100/23 100*		
Полная масса автомобиля, кг	32 800/38 300*		
Номинальная мощность, л.с	230	240	285
Максимальная частота вращения, мин-1	2100	2300	2300
Максимальный крутящий момент, кгс·м	90	92	115
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1	1100..1500	1300..1600	1300..1600
Раздаточная коробка	ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15)		
Ведущие мосты	ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49		
Максимальная скорость, км/ч	70		
Емкость топливного бака, л	300 +210		
Прицеп-ропуск 9047-02:	Односкатный, движущийся по следу тягача, подвеска балансирная		
— снаряженная масса прицепа-ропуска, кг	4100		

\* С соответствующими эксплуатационными ограничениями.