

Пожарный автомобильный подъемник предназначен для доставки к месту пожара боевого р

Шасси	4320-60	4320-70	4320-72
Колесная формула	6x6		
Полная масса автомобиля, кг	16700		
Максимальная скорость, км/ч	75		
Двигатель	ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4)	ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4)	ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4)
Максимальная частота вращения, мин	2100	2300	2300
Максимальный крутящий момент, кгс·м	90	92	115
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин	1100..1500	1300..1600	1300..1600
Коробка передач	ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая	ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая	ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая
Раздаточная коробка	ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15)		
Кабина	Тип - за двигателем, трехместная		
Ведущие мосты	ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49		
Привод тормозной системы	пневматический		
Рабочая высота подъема, м	28		
Угол поворота стрелы в плане, град	360		
Генератор пены	ГПС-600, 4шт.		
Ствол пожарный лафетный	ЛС-С20		

---

Габаритные размеры (д х ш х в), 12 000 х 2 500 х 3 800  
мм

Боевой расчет, включая 1+2  
водителя, чел

асчета, выполнения работ на высоте, подачи воды и воздушно- механической пеной на высоту.