

Топливозаправщик предназначен для транспортировки, кратковременного хранения заправки светлыми нефтепродуктами плотностью не более 0,83т/м3.

Колесная формула	6х6
Снаряженная масса автомобиля	10 390
Полная масса, кг	19 780
Распределение полной массы автомобиля, кг:	
– на передний мост	5 340
– на заднюю тележку	14 440
Двигатель	ЯМЗ-53642-10, рядный (ЭК-4)
Номинальная мощность, л.с	285
Коробка передач	ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая
Раздаточная коробка	ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15)
Кабина	Тип - над двигателем, двухместная
Ведущие мосты	ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49
Привод тормозной системы	пневматический
Цистерна	Двухсекционная, чемоданного типа
Вместимость цистерны, м3	11
Время заполнения одной секции цистерны своим насосом, мин, не более	14,7
Время слива одной секции, мин, не более	

- при помощи насоса	13,75
- самотеком при открытой крышке горловины	17,4
Насосная установка	1СВН-80А
Подача, м3 /ч	32...38
Привод	от коробки отбора мощности (КОМ), становленной на коробку переключения передач (КПП) посредством карданного вала
Напор, м	26
Высота самовсасывания, м, не менее	6,5
Колесы и шины	Кама-1260
Габаритные размеры (д х ш х в), мм	8 325 х 2 500 х 3 625