

Колесная формула	6х6
Полная масса автомобиля, кг	22350
Модификация шасси	Урал 4320-1934-70МИ03
Двигатель	ЯМЗ-53622-10 Дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха
Номинальная мощность, (л.с.)	240
Максимальная частота вращения, мин-1	2300
Максимальный крутящий момент кгсхм	92
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1	1300..1600
Коробка передач	Механическая ЯМЗ-1105 – 5 ступеней
Раздаточная коробка	Механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом
Ведущие мосты	ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49
Кабина	Цельно металлическая двухдверная, трехместная
Привод тормозной системы	Пневматический двухконтурный привод, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
Максимальная скорость км/ч	60
Грузоподъемность, кг	25 000
Грузовой момент ,тм	80
Максимальная высота подъема, м	28
Вылет стрелы, м	18

Высота подъема автокрана:

С основной стрелой	21,9
С гуськом	30,7
Длинна стрелы, м	9,7-21,7
Длинна гуська, м	9
Распределение нагрузки тс	На переднюю 5,7, на заднюю 17,5
Скорость подъема(выпускания) груза м/мин	5,0-40,0
Максимальная скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин	16
Скорость посадки, м/мин	0,3
Скорость вращения поворотной части, об/мин	0,15-1,4
Габаритные размеры (д х ш х в), мм	12000 x 2500 x 3600