

Двигатель с турбонаддувом обладает большой мощностью, высокой производительностью, энергосберегающим потенциалом и высоким коэффициентом резерва крутящего момента;

- Расширенная гусеничная лента обеспечивает низкое давление на грунт, высокую надежность и сильное сцепление;
- Планетарная коробка передач, переключаемая под нагрузкой, имеет компактную структуру, плавное переключение передач, высокую эффективность и длительность эксплуатации;
- Прямое и обратное движение, переключение передач и рулевое управление управляются одним рычагом КПП;
- Интегрированный дизайн приборной панели делает наблюдение за работой машины более логичным;
- Шестигранная кабина имеет красивый внешний вид, широкий обзор и очень комфортна;
- Оснащен прямым отвалом с перекосом, используемым для выемки, перемещения и засыпки грунта в земляных работах на дорогах, фермах, реках, в городских районах, а также строительстве электростанций.

МОДЕЛЬ		SD08-3
L×W×H(Без рыхлителя)	mm	3973×2553×2785
Рабочая масса(Без рыхлителя)	t	7.65
Двигатель		Weichai WP4G90E235
Номинальная мощность	kW/rpm	63/2350
Допустимый уклон	0	30
Тип отвала		Прямой поворотный отвал
Ширина отвала	mm	2553×890
Емкость отвала	m ³	2.02
Заглубление отвала	mm	383
Подъем отвала	mm	850
Тип рыхлителя		—
Заглубление рыхлителя	mm	—
Подъем рыхлителя	mm	—
Число поддерживающих катков(с каждой стороны)		1
Число опорных катков(с каждой стороны)		6
Число траков(с каждой стороны)		41

Ширина трака	mm	460
Ширина колеи	mm	1450
Длина и давление на грунт	mm/MPa	2185/0.038
Шаг	mm	154.25
Передняя скорость	km/h	0–2.53
		0–4.55
		0–7.57
Задняя скорость	km/h	—
		0–2.76
		0–4.95
		0–8.26
		—