

Модель SD16 оснащена гидравлической системой привода с гидравлической системой управления и имеет развитую структуру, что обеспечивает надежность работы, удобство и гибкость функционирования, в результате чего SD16 является идеальной строительной машиной.

МОДЕЛЬ		SD16
L×W×H(Без рыхлителя)	mm	5140×3388×3032
Рабочая масса(Без рыхлителя)	t	17
Двигатель		Shangchai SC11CB184G2B1/ Weichai WD10G178E25
Номинальная мощность	kW/rpm	120/1850
Допустимый уклон	0	30
Тип отвала		Прямой поворотный отвал Сферический отвал Угловой отвал
Ширина отвала	mm	Прямой поворотный отвал 3388×1149 Сферический отвал 3556×1120 Угловой отвал 3970×1040
Емкость отвала	m <sup>3</sup>	Прямой поворотный отвал 4.5 Сферический отвал 5 Угловой отвал 4.3
Заглубление отвала	mm	540
Подъем отвала	mm	1095
Тип рыхлителя		Трехзубый рыхлитель
Заглубление рыхлителя	mm	572
Подъем рыхлителя	mm	592
Число поддерживающих катков(с каждой стороны)		2
Число опорных катков(с каждой стороны)		6

Число траков(с каждой стороны)		37
Ширина трака	mm	510
Ширина колеи	mm	1880
Длина и давление на грунт	mm/MPa	2430/0.067
Шаг	mm	203.2
Передняя скорость	km/h	0–3.29
		0–5.82
		0–9.63
Задняя скорость	km/h	0–4.28
		0–7.59
		0–12.53