

Основываясь на Shantui SD32, бульдозер SD32D, был создан компанией Shantui для бульдозерных работ в тяжелых условиях. Оснащенный гидравлической системой привода с гидравлической системой управления и усовершенствованной структурой, которая обеспечивает надежную работу и удобное и гибкое функционирование, SD32 является идеальной строительной машиной средних размеров для земляных работ.

МОДЕЛЬ		SD32D
L×W×H(Без рыхлителя)	mm	6880×4130×3725
Рабочая масса(Без рыхлителя)	t	37.2
Двигатель		Cummins NTA855-C360S10
Номинальная мощность	kW/rpm	235/2000
Допустимый уклон	0	30
Тип отвала		Прямой поворотный отвал Полусферический отвал Угловой отвал Прямой поворотный отвал 4130×1590
Ширина отвала	mm	Полусферический отвал 4030×1720 Угловой отвал 5000×1140 Прямой поворотный отвал 10
Емкость отвала	m ³	Полусферический отвал 11.9 Угловой отвал 6
Заглубление отвала	mm	560
Подъем отвала	mm	1560
Тип рыхлителя		Однозубый рыхлитель Трехзубый рыхлитель
Заглубление рыхлителя	mm	Однозубый рыхлитель 1250 Трехзубый рыхлитель 842
Подъем рыхлителя	mm	Однозубый рыхлитель 955 Трехзубый рыхлитель 883
Число поддерживающих катков(с каждой стороны)		2

Число опорных катков(с каждой стороны)		7
Число траков(с каждой стороны)		41
Ширина трака	mm	760
Ширина колеи	mm	2140
Длина и давление на грунт	mm/MPa	3150/0.076
Шаг	mm	228.6
		0–3.6
Передняя скорость	km/h	0–6.6
		0–11.5
		0–4.4
Задняя скорость	km/h	0–7.8
		0–13.5