

Автотопливозаправщик предназначен для транспортирования, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами плотностью не более 0,83 т/м<sup>3</sup> автомобилей, различных механизмов и машин.

Снаряженная масса автомобиля	10 390
Полная масса, кг	19 780
Распределение полной массы автомобиля, кг:	
– на передний мост	5 340
– на заднюю тележку	14 440
Номинальная мощность, л.с	285
Раздаточная коробка	ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15)
Ведущие мосты	ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49
Цистерна	Двухсекционная, чемоданного типа
Вместимость цистерны, м <sup>3</sup>	11
Время заполнения одной секции цистерны своим насосом, мин, не более	14,7
Время слива одной секции, мин, не более	
- при помощи насоса	13,75
- самотеком при открытой крышке горловины	17,4
Насосная установка	1СВН-80А
Подача, м <sup>3</sup> /ч	32...38

---

Привод	от коробки отбора мощности (КОМ), становленной на коробку переключения передач (КПП) посредством карданного вала
Напор, м	26
Высота самовсасывания, м, не менее	6,5
Габаритные размеры (д х ш х в), мм	8 325 x 2 500 x 3 625