

Топливозаправщик предназначен для транспортировки, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами плотностью не более 0,83т/м3

Шасси	4320-60	4320-70	4320-72
Колесная формула	6x6		
Полная масса, кг	20 100		
Двигатель	ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4)	ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4)	ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4)
Номинальная мощность, л.с	230	240	285
Максимальная частота вращения, мин-1	2100	2300	2300
Максимальный крутящий момент, кгсхм	90	92	115
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1	1100..1500	1300..1600	1300..1600
Коробка передач	ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая	ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая	ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая
Раздаточная коробка	ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15)		
Максимальная скорость, км/ч	80		
Цистерна калиброванная, сечение	трапецидальное		
Вместимость цистерны, л	12 000		
Количество секций	1		
Насосная установка	СЦЛ(П)-00Г		

- производительность, л/мин	583
-----------------------------	-----

- глубина самовсасывания, м, не менее	6,5
--	-----

Время заполнения одной секции цистерны своим насосом, мин, не более	38
---	----

Время слива одной секции,
мин, не более

- при помощи насоса	35
---------------------	----

- самотеком при открытой крышке горловины	63
--	----

Габаритные размеры (д х ш х в), мм	8 975 x 2 500 x 2 850
---------------------------------------	-----------------------