

Топливозаправщик предназначен для транспортировки, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами плотностью не более 0,83т/м3

Шасси	5557-60	5557-70	5557-72
Полная масса, кг	15 600		
Номинальная мощность, л.с	230	240	285
Максимальная частота вращения, мин-1	2100	2300	2300
Максимальный крутящий момент, кгс·м	90	92	115
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1	1100..1500	1300..1600	1300..1600
Раздаточная коробка	ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15)		
Максимальная скорость, км/ч	80		
Цистерна калиброванная, сечение	трапецеидальное		
Вместимость цистерны, л	7500		
Количество секций	1		
Насосная установка	СЦЛ(П)-00Г		
- производительность, л/мин	583		
- глубина самовсасывания, м, не менее	6,5		
Время заполнения одной секции цистерны своим насосом, мин, не более	25		
Время слива одной секции, мин, не более			

- при помощи насоса 25

- самотеком при открытой крышке
горловины 40

Габаритные размеры (д х ш х в), мм 7 920 х 2 500 х 2 850