

Автомобиль-самосвал с двухсторонней боковой разгрузкой предназначен для перевозки насыпных и навалочных грузов, в том числе сельскохозяйственных, по всем видам дорог и в полевых условиях: оборудован гидровыводами для самосвального прицепа.

Шасси	4320-60	4320-70	4320-72
Колесная формула	6x6		
Грузоподъемность	9000		
Полная масса, кг	21300		
Распределение полной массы автомобиля, кг:			
– на переднюю ось	5 300		
– на заднюю тележку	16 000		
Номинальная мощность, л.с	230	240	285
Двигатель	ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4)	ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4)	ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4)
Максимальная частота вращения, мин-1	2100	2300	2300
Максимальный крутящий момент, кгс·м	90	92	115
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1	1100..1500	1300..1600	1300..1600
Коробка передач	ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая	ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая	ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая
Раздаточная коробка	ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15)		
Кабина	Тип - за двигателем, трехместная.		

Ведущие мосты	ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49
Привод тормозной системы	пневматический
Ёмкость топливного бака, л	300 + 180
Платформа:	Самосвальная с боковой разгрузкой на 2 стороны
Объем платформы, м3	18
Угол подъема платформы, град	50
Шины	425/85 R21 с регулируемым давлением