

Автобус специальный предназначен для перевозки ремонтных и аварийных бригад, оборудования, приборов и инструментов по всем видам дорог и местности.

Колесная формула	6x6
Число мест пассажиров в кузове-фургоне	14
Снаряженная масса, кг	11870
Полная масса, кг	13300
Распределение полной массы автомобиля, кг:	
– на передний мост	5300
– на задний мост	8 000
Максимальная скорость, км/ч	80
Двигатель	ЯМЗ -65654 V-образный (ЭК-4)
Номинальная мощность, л.с	230
Максимальная частота вращения, мин-1	2100
Максимальный крутящий момент, кгсхм	90
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1	1100...1500
Коробка передач	ЯМЗ-2361 Тип-механическая, 5-ти ступенчатая
Раздаточная коробка	ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15)
Кабина	Тип - за двигателем, трехместная
Ведущие мосты	ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49

Привод тормозной системы	пневматический
Ёмкость топливного бака, л	300
Колеса и шины	Шины -14,00-20 мод.ОИ-25 Колеса 515-254