

Автомобиль самосвальный на базе шасси “Урал-4320-1912-60” с трехсторонней разгрузкой предназначен для перевозки насыпных и навалочных грузов по всем видам дорог и местности.

Шасси	4320-60	4320-70	4320-72
Колесная формула	6x6		
Грузоподъемность	9000		
Полная масса, кг	21300		
Распределение полной массы автомобиля, кг:			
– на переднюю ось	5 300		
– на заднюю тележку	16 000		
Максимальная скорость, км/ч	80		
Двигатель	ЯМЗ-65654, V-образный (ЭК-4)	ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4)	ЯМЗ-53642.10, рядный (ЭК-4)
Номинальная мощность, л.с	230	240	285
Максимальная частота вращения, мин-1	2100	2300	2300
Максимальный крутящий момент, кгсхм	90	92	115
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1	1100..1500	1300..1600	1300..1600
Коробка передач	ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая	ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая	ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая

Раздаточная коробка	ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15)
Кабина	Тип - за двигателем, трехместная
Ведущие мосты	ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49
Привод тормозной системы	пневматический
Ёмкость топливного бака, л	300
Платформа:	Самосвальная (направление разгрузки: на 2 боковые стороны и назад)
Объем платформы, м3	12
Угол подъема платформы, град	50
Шины	425/85 R21 с регулируемым давлением